


CALIBRI DI CONTROLLO



Technical Specifications

Model	Measuring Steps	Overall Accuracy
CC1-300	20,50,100,150,200,250,300	±0.005mm
CC2-600	20, 50, 100,150,200,250,300,350,400, 450, 500, 550, 600	±0.005mm
CC3-1000	20,50,100,150,200,250,300, 350,400,450, 500,550,600,650,700, 750,800,850, 800,900, 950,1000	±0.010mm

CONTROLLO DI INTERNI



Technical Specifications

Specifications	IM-300	IM-600
Range	25-300 mm	25-600 mm
Block Pitch	25 mm	25 mm
Accuracy	±3 μm	±5 μm

Caratteristiche

- I blocchetti di riscontro sono realizzati in acciaio,temprati, lappati e sottoposti a trattamento sottozero per una maggior Stabilità. Alloggiati in un corpo rigido che consente un facile azzeramento ei micrometri interni con incrementi di 25 mm
- Il set include due blocchetti di riscontro da 10 mm per il posizionamento.

Applicazioni

Appositamente progettato per l'azzeramento dell'asta interna del micrometro

Caratteristiche

- · Blocchi in acciaio temprato e rettificato
- Trattamento sub-zero per mantenere la stabilità dimensionale
- Ogni blocchetto di riscontro può essere collocato in un saldo
- alloggiamento, può essere utilizzato sia verticalmente che
- orizzontalmente
- Disponibile nella gamma di 300, 600, 1000 mm oltre alla
- versione in pollici su richiesta

Applicazioni

Taratura di tutti i tipi di calibri e misuratori di altezza per Misurazione dei parametri di altezza/esterno/interno



CONTROLLO PROFONDITA'



Caratteristiche

- I blocchetti sono inseriti in un robusto Alloggiamento in acciaio con incrementi di 25 mm per consentire un accurato
- azzeramento di tutti blocchetti di riscontro. Realizzati in acciaio temprato e trattato sottozero per maggior stabilità dimensionale.
- Con lo strumento viene fornito un blocchetto di riscontro in acciaio temprato, rettificato e lappato di 25mm, che funge da punto di riferimento per la taratura di micrometri di profondità a diverse altezze

Applicazioni

Calibrazione e Azzeramento micrometri di profonditài

Technical Specifications

Specifications	Model DM -150	Model DM - 300
Measuring Range	0-150 mm/6"	0-300 mm/12"
Graduations	25 mm/1"	25 mm/1"
Parallelism of Gauge Blocks	0.0015mm	0.0015 mm
Reference Block	25 mm/1" ± 0.5 mm	25 mm/1" ± 0.5 mm
Overall Accuracy	±0.002 mm/0.00008"	±0.003 mm/0.00012"



Manufactured by & Sales by

Aditya Engineering Company

Authorised Distributor:

Luca Circo Rappresentanze Industriali Via Cividale 9 - 20814 Varedo MB Tel. 0362-544669 - 3356751455

l.circo@lucacirco.eu - www.lucacirco.it

MKT - 2017